

1. OBJECTIVO

Metodologia aplicável na retoma da matéria prima, seu controlo e critérios de aceitação ou rejeição, para posterior reciclagem mecânica.

2. DEFINIÇÃO/ APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Diversos tipos de embalagens de plástico de uso comum, usualmente material residual da triagem dos materiais com especificações próprias, exceptuando as listadas nas notas explicativas. Nos plásticos mistos incluem-se também os resíduos de embalagem de PVC, PP e PS.

3. COMPOSIÇÃO DO LOTE

MATERIAIS		TEOR EM MASSA (%)
PRODUTO	Plásticos Mistos	≥ 85%
CONTAMINANTES	Embalagens conformes com outras ETs	≤ 5%
	Resíduos Perigosos	0%
	Metais, madeira, cerâmicos, vidros	0%
	Outros Não Especificados	≤ 10%

NOTAS EXPLICATIVAS

- Outros não especificados: todos os materiais não plásticos, embalagens com terra, ácidos ou metais pesados. Embalagens de EPS e embalagens com fixações metálicas.
- A referência a metais, madeiras, cerâmicos e vidros refere-se a materiais que não são componentes ou conteúdo das embalagens de plástico e cuja ocorrência é susceptível de danificar os equipamentos de reciclagem.
- Resíduos perigosos: aqueles classificados como tal na legislação em vigor.
- Os teores de contaminantes apresentados pressupõem a homogeneidade das cargas. Sempre que um ou mais fardos apresentem características distintas da generalidade da carga pelo facto de estarem não conformes, os mesmos poderão ser considerados separadamente da carga na análise de contaminantes.

4. ACONDICIONAMENTO

- Embalagens comprimidas e enfardadas com arame metálico. Poderão ser usados outros métodos e materiais de enfardamento, desde que previamente acordados. O material de embalagem dos fardos não é considerado como contaminação do fardo.

- Características dos fardos:

Massa Volúmica:	150 – 300 kg / m ³
Dimensões Recomendadas ⁽¹⁾ :	Secção Mínima: 0,70 m x 0,70 m Secção Máxima: 1,20 m x 1,20 m Variação máxima tolerada entre fardos da mesma carga: 20%
A maior dimensão dos fardos:	≤ 1,30 m
Identificação dos lotes:	Identificação individual dos fardos que permita a rastreabilidade do material fardo a fardo (p. ex. expedidor e data). Sugere-se etiquetagem.
Condições de armazenamento:	Em lugar pavimentado, limpo, seco, protegido da chuva e de preferência coberto.

(1) Dimensões diferentes das recomendadas deverão ser previamente acordadas com a Sociedade Ponto Verde.

5. LOTE MÍNIMO

- 12 toneladas. Todas as retomas deverão ser efectuadas com cargas completas. O lote mínimo foi dimensionado para um veículo de transporte com volume útil mínimo de 80 m³.